



STD - Enrolador Standard

Codigo	Comp.	Cabo	Lote (un)	Tab. %	
98877	25 mts	PVC Flex. 3G1.5	1	(K)	●
98880	50 mts	PVC Flex. 3G1.5	1	(K)	●

Cabo: Revestimento PVC Flexível com condutores de 1,5mm
Protecção: IP 20 e Protector Térmico
Potência MAX: 3680W / 16A



PRO - Enrolador Profissional

Codigo	Comp.	Cabo	Lote (un)	Tab. %	
98688	20 mts	Borracha 3G2.5	1	(K)	●
98687	40 mts	Borracha 3G2.5	1	(K)	●

Cabo: Revestimento Borracha Flexível com condutores de 2,5mm²
Protecção: IP 44 e Protector Térmico
Potência MAX: 3680W / 16A



TOP - Enrolador Profissional Metálico

Codigo	Comp.	Cabo	Lote (un)	Tab. %	
99437	20 mts	Borracha 3G2.5	1	(K)	●
99469	50 mts	Borracha 3G2.5	1	(K)	●

Cabo: Revestimento Borracha Flexível com condutores de 2,5mm²
Protecção: IP 44 e Protector Térmico
Potência MAX: 3680W / 16A



INDUSTRY - Enrolador Profissional Metálico

Codigo	Comp.	Entrada	Saida	Cabo	Lote (un)	Tab. %	
99243	20 mts	CEE 5P 16A	CEE 5P 16A+Schuko	Borracha 5G1.5	1	(K)	●
99244	50 mts	CEE 5P 16A	CEE 5P 16A+Schuko	Borracha 5G1.5	1	(K)	●

Cabo: Revestimento Borracha Flexível com condutores de 1,5mm
Protecção: IP 44 e Protector Térmico
Potência MAX: 3680W / 16A



● - Stock Habitual

● - A confirmar

● - Sob Pedido